

## Filtros con válvula (6 vías)

### Filterkit Plus

Filtros con válvula fabricados en polipropileno modificado resistente a agentes químicos y atmosféricos. Inyectados, con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica.

Gran versatilidad, con válvulas laterales de 6 vías.

Máxima calidad, desde Ø 520 a 760 mm para piscinas con un volumen de agua hasta 176 m<sup>3</sup>.

Diseñado para uso en tratamiento agua.

### Características

Presión de servicio 2,5 bar; presión máxima 3,5 bar.

Conexión con válvula de 6 vías 1½" para modelos Ø 520 y 620 mm; 2" para modelos Ø 760 mm.

Equipado con manómetro y purga de aire.

Doble drenaje en la parte inferior del filtro: 1½" para vaciado total del filtro; 1/2" para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Tapa transparente para facilitar la inspección del filtro.

Unión de tapa al filtro mediante cierre roscado antibloqueo Ø 203 mm.



Consultar condiciones en la página 29

### Tabla de características

#### FKP 6LT

Modelo	Filtro				Filterkit Base
	Ø filtro [mm]	QL nom. [m <sup>3</sup> /h]	* Vol. piscina [m <sup>3</sup> ]	Carga Sílex [Kg]	Código
FKP 520 6LT	520	10	80	85	130906
FKP 620 6LT	620	15	120	145	130907
FKP 760 6LT	760	22	176	300	130908

\* Se contempla una circulación del agua de 8 horas diarias

### Dimensiones y pesos

#### FKP 6LT

Modelo	A	B	C	D	E	Ø	Kg
FKP 520 6LT	844	886	422	460	519	520	21,7
FKP 620 6LT	943	957	422	501	560	620	23,7
FKP 760 6LT	1.102	1.114	422	630	715	767	34,0

