

Filterkit Base Piscinas

Filtros con válvula

Filterkit Base

Filtros con válvula fabricados en polietileno resistente a agentes químicos y atmosféricos. Moldeados de una sola pieza, con pie integrado en el filtro. Con válvula Top de 4 o 6 vías.

Características

Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
 Conexión con válvula Top de 4 o 6 vías 1^{1/2}".
 Equipado con manómetro y purga de aire.
 Doble drenaje en la parte inferior del filtro: 1/2" para vaciado total del filtro; 1/4" para vaciado del agua sin pérdida de arena.
 Tapa transparente para facilitar la inspección del filtro.
 Unión de la tapa al filtro mediante Clamp Ø 177 mm.



Consultar condiciones en la página 29

Tabla de características

Modelo	Filtro				Filterkit Base
	Ø filtro [mm]	QL nom. [m³/h]	* Vol. piscina [m³]	Carga Sílex [Kg]	Código
FKB 350 4TP	350	6	48	35	134537
FKB 450 6TP	450	8	64	75	134538
FKB 550 6TP	550	12	96	125	134539

(*) Volumen piscina (m³): Calculado a partir del caudal ideal para 8 horas de recirculación

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	Ø	Kg
FKB 350 4TP	-	735	258	350	5,6
FKB 450 6TP	-	832	330	450	7,7
FKB 550 6TP	-	832	440	550	10,1

