



El nuevo grado de confort®

CALENTADOR DE PISCINAS Y SPA ELÉCTRICO



E3T™

5,5 Kw - Serie 3 Titanio

- Resistencia de Titanio
- Sensor de flujo incorporado
- Fácil de usar gracias a su control digital
- Innovación y durabilidad incorporada



El nuevo grado de confort®

DISEÑO INNOVADOR

El calentador eléctrico de titanio de la serie 3, es la última tecnología en calefacción de piscinas y spa. El E3T está construido con elementos calefactores de titanio y acero inoxidable 316L para soportar condiciones extremas del agua de la piscina, incluidas las piscinas de agua salada clorada. El calentador E3T funciona utilizando el último diseño de estado sólido y tecnología de sensor de flujo. Tiene controles digitales fáciles de usar con diagnóstico. El tamaño compacto hace que sea fácil de instalar para nuevas construcciones o instalaciones de reemplazo.





El nuevo grado de confort®

DURABILIDAD INCLUIDA

Inteligencia incorporada

El E3T está equipado con controles y diagnósticos digitales fáciles de usar. Nuestro centro de control digital muestra el punto de ajuste deseado y le permite establecer la temperatura exactamente donde la desea. La pantalla de fácil lectura le permite ver la temperatura, el flujo de agua y los diagnósticos. El sistema de alerta intuitivo lo mantiene informado en todo momento.



Resistencia de Titanio

El E3T tiene una resistencia de titanio que no solo prolonga la vida útil del calentador, sino que le permite funcionar en entornos extremos de agua de piscina, como piscinas de agua salada clorada.



Construcción de acero inoxidable 316L

El acero inoxidable 316L se utiliza en la construcción de nuestros calentadores. Este acero de alto grado resistente a la corrosión es especialmente adecuado para aplicaciones de calentamiento de agua salada.



Tecnología de sensor de flujo

E3T funciona utilizando la última tecnología de sensor de flujo en lugar de la activación tradicional del interruptor de presión. Nuestro calentador está programado para tener una tasa de activación de flujo mínima de 15 galones por minuto ó 4 m³/hr, esto ayuda a proteger las resistencias y prolongar su vida útil.



Diseño de estado sólido

El E3T utiliza controles de estado sólido para eliminar los contactores ruidosos y problemáticos, proporcionando un funcionamiento silencioso y confiable. El diseño avanzado permite que el calentador module la potencia, utilizando solo la energía necesaria para mantener la temperatura deseada.



Listo para instalar

Los calentadores de piscina y spa E3T son compactos, vienen de serie con conexiones de unión y son fáciles de instalar. Son la solución perfecta para una nueva piscina o spa, así como para reemplazar cualquier calentador de piscina o spa existente.



Características Técnicas

Resistencias	1
Voltaje	240 V
Frecuencia (Hz)	60/50
Potencia (kW)	5,5
Suministro de cada resistencia (kW)	5,5
Capacidad (BTU/HR)	18.767
Consumo de amperios por cada resistencia (nominal)	23
Consumo total de amp. (nominal)	23
Disyuntor exigido (amp. mín./máx.)	30/30
Corriente eléctrica (amp.)	100
Diámetro de la conexión	1-1/2"
Dimensiones del producto (Largo x alto x ancho)	23x30x12 cm
Peso del producto	8,9 Kg