

**INGEBOMBA****WWW.INGEBOMBA.CL**

AV. GRECIA N° 816 – LOCAL 1 – ÑUÑO A – SANTIAGO

FONOS: 2-22378933 2-22399559 CHAT + 56 998182282

MAIL: PROYECTOS@INGEBOMBA.CL

## CEPILLADO ACTIVO PARA UNA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD



# MX10

MX™

### 1 TURBO ASPIRACIÓN

El limpiafondos MX10 cuenta con el sistema de turbo aspiración **una potente turbina de aspiración y dos hélices de succión con cepillos** que **dirigen la suciedad y los residuos hacia la boca del limpiafondos**. Esto le garantiza una limpieza ultra eficaz, incluso con un caudal bajo.



### 2 CEPILLADO CICLÓNICO

La tecnología de cepillado ciclónico permite **despegar la suciedad incrustada antes de ser aspirada**. Los cepillos activos del limpiafondos permiten así **eliminar cualquier tipo de residuo**, incluso las resistentes algas que se pegan al fondo y a las paredes de la piscina.



### 3 LIMPIEZA METÓDICA

Gracias a su sistema de navegación pre-programado X-Drive, **el MX10 recorre metódicamente todas las zonas de su piscina**, y le garantiza **una cobertura implecable**, independientemente del fondo y de la forma de su piscina.



## ESPECIFICACIONES



### Boca de aspiración convertible

Boca de aspiración de residuos convertible: para residuos grandes o residuos pequeños.

## TIPO DE PISCINAS

**1 PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS**



**2 TODO TIPO DE FORMAS DE PISCINAS HASTA 12 X 6 M**



**3 FONDO PLANO, PENDIENTE SUAVE Y PENDIENTE COMPUESTA**



**5 LIMPIEZA DE FONDO Y PAREDES**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de la manguera	12 secciones de 1 m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	41 x 19 x 22 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	102 x 23 x 37 cm
Peso del limpiafondos (cabezal)	3,4 kg (Peso con embalaje: 9,5 kg)
Capacidad de filtración	Circuito de filtración de la piscina
Cobertura de limpieza	36 cm
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	3/4 HP
Velocidad de desplazamiento	8 m/min

## ACCESORIOS INCLUIDOS



Cepillos de limpieza ciclónica



Mangueras Twist Lock



Adaptador cónico



Alargo 45°



Codo 45°



Regulador automático de caudal



Válvula de regulación automática de caudal (skimmer)

## ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de invierno para tubos  
Juego de tubos 6 x 1 m Twist Lock

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar. Capturan los residuos mediante el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba. Son ideales para piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.

**2** AÑOS  
GARANTÍA



WWW.INGEBOMBA.CL

AV. GRECIA N° 816 – LOCAL 1 – ÑUÑO A – SANTIAGO

FONOS: 2-22378933 2-22399559 CHAT + 56 998182282

MAIL: PROYECTOS@INGEBOMBA.CL



**ZODIAC**®